JXA PC W 64/44

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, Rippenanker mit großem Hinterschnittprofil

Die Ankerschiene JXA PC W 64/44 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie weist eine Materialstärke von 5 mm auf und ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar. Diese Ankerschiene wird mit den Schrauben JXE M20 - JXE M24 gepaart. Die Profilbreite beträgt 64 mm, die Profilhöhe 44 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Brandschutz

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	H_p	B_p	L	t	G
JXAPCW6444-6000-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W64/44	200 mm	44 mm	64 mm	6000 mm	5 mm	9,655 kg

H: Einbauhöhe
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
L: Länge
t: Materialstärke Profile
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten