

JXA W 29/20

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, mit Rund- oder I-Anker



Die Ankerschiene JXA W 29/20 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JXD M12 - JXD M12 gepaart. Die Profilhöhe beträgt 29 mm, die Profilhöhe 20 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JXARW2920 FVK-0550	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	550 mm	2.5 mm	4 Stk	1.116 kg
JXARW2920 FVK-0150	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	150 mm	2.5 mm	2 Stk	0.345 kg
JXARW2920 FVK-0200	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	200 mm	2.5 mm	2 Stk	0.430 kg
JXARW2920 FVK-0250	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	250 mm	2.5 mm	2 Stk	0.515 kg
JXARW2920 FVK-0300	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	300 mm	2.5 mm	3 Stk	0.645 kg
JXARW2920 FVK-0350	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	350 mm	2.5 mm	3 Stk	0.730 kg
JXARW2920 FVK-0400	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	400 mm	2.5 mm	3 Stk	0.816 kg
JXARW2920 FVK-0800	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	800 mm	2.5 mm	5 Stk	1.587 kg
JXARW2920 FVK-1050	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	1050 mm	2.5 mm	6 Stk	2.057 kg
JXARW2920 FVK-3000	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	3000 mm	2.5 mm	16 Stk	5.828 kg
JXARW2920 FVK-6000	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W29/20	85 mm	20 mm	29 mm	6000 mm	2.5 mm	31 Stk	1.935 kg





Brandschutz: Ja (1)



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

