JXA W 38/23

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JXA W 38/23 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR 2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JXH M12 - JXH M16 gepaart. Die Profilbreite beträgt 38 mm, die Profilhöhe 23 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Brandschutz

Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	H_P	B_P	L	t	G
JXARW3823 FVK-0150 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	150 mm	3 mm	0,551 kg
JXARW3823 FVK-0200 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	200 mm	3 mm	0,684 kg
JXARW3823 FVK-0250 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	250 mm	3 mm	0,817 kg
JXARW3823 FVK-0300 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	300 mm	3 mm	0,950 kg
JXARW3823 FVK-0350 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	350 mm	3 mm	1,160 kg
JXARW3823 FVK-0400 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	400 mm	3 mm	1,293 kg
JXARW3823 FVK-0550 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	550 mm	3 mm	1,692 kg
JXARW3823 FVK-0800 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	800 mm	3 mm	2,434 kg
JXARW3823 FVK-1050 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	1050 mm	3 mm	3,175 kg
JXARW3823 FVK-3000 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	3000 mm	3 mm	8,975 kg
JXARW3823 FVK-6000 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	2,979 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	H_p	B_p	L	t	G
JXARW3823 A4K-0150 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	150 mm	3 mm	0,510 kg
JXARW3823 A4K-0200 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	200 mm	3 mm	0,640 kg
JXARW3823 A4K-0250 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	250 mm	3 mm	0,758 kg
JXARW3823 A4K-0300 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	300 mm	3 mm	0,880 kg
JXARW3823 A4K-0350 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	350 mm	3 mm	1,080 kg
JXARW3823 A4K-0400 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	400 mm	3 mm	1,200 kg
JXARW3823 A4K-0550 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	550 mm	3 mm	1,568 kg
JXARW3823 A4K-0800 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	800 mm	3 mm	2,260 kg
JXARW3823 A4K-1050 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	1050 mm	3 mm	2,942 kg
JXARW3823 A4K-3000 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	3000 mm	3 mm	8,320 kg
JXARW3823 A4K-6000 JORDAHL Ankerschiene gezahnt W38/23	100 mm	23 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	2,760 kg

H: Einbauhöhe
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
L: Länge
t: Materialstärke Profile
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

JKZS

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten