

JXA W 53/34

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, mit Rund- oder I-Anker



Die Ankerschiene JXA W 53/34 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JXB M16 - JXB M20 gepaart. Die Profilhöhe beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JXARW5334 FVK-0150	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	150 mm	4 mm	2 Stk	1.105 kg
JXARW5334 FVK-0200	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	200 mm	4 mm	2 Stk	1.366 kg
JXARW5334 FVK-0250	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	250 mm	4 mm	2 Stk	1.626 kg
JXARW5334 FVK-0300	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	300 mm	4 mm	2 Stk	1.886 kg
JXARW5334 FVK-0350	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	350 mm	4 mm	3 Stk	2.309 kg
JXARW5334 FVK-0400	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	400 mm	4 mm	3 Stk	2.569 kg
JXARW5334 FVK-0550	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	550 mm	4 mm	3 Stk	3.350 kg
JXARW5334 FVK-1050	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	1050 mm	4 mm	5 Stk	6.278 kg
JXARW5334 FVK-3000	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	3000 mm	4 mm	13 Stk	17.729 kg
JXARW5334 FVK-6000	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	6000 mm	4 mm	25 Stk	5.883 kg
JXARW5334 FVK-0800	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	800 mm	4 mm	4 Stk	4.814 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JXARW5334 A4K-0800	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	800 mm	4 mm	4 Stk	4.292 kg
JXARW5334 A4K-1050	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	1050 mm	4 mm	5 Stk	5.728 kg
JXARW5334 A4K-3000	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	3000 mm	4 mm	13 Stk	15.843 kg
JXARW5334 A4K-0350	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	350 mm	4 mm	3 Stk	2.036 kg
JXARW5334 A4K-0400	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	400 mm	4 mm	3 Stk	2.272 kg
JXARW5334 A4K-0550	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	550 mm	4 mm	3 Stk	2.982 kg
JXARW5334 A4K-0300	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	300 mm	4 mm	2 Stk	1.673 kg
JXARW5334 A4K-0250	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	250 mm	4 mm	2 Stk	1.436 kg
JXARW5334 A4K-0200	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	200 mm	4 mm	2 Stk	1.199 kg
JXARW5334 A4K-0150	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	150 mm	4 mm	2 Stk	0.963 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JKZS



Brandschutz: Ja (1)



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

Seite 2

