



JXA W 64/44

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JXA W 64/44 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JXE M20 - JXE M24 gepaart. Die Profilhöhe beträgt 64 mm, die Profilhöhe 44 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JXAW6444-0150-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=150mm, 2 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	150 mm	5 mm	2 Stk	1.800 kg
JXAW6444-0200-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=200mm, 2 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	200 mm	5 mm	2 Stk	2.203 kg
JXAW6444-0250-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=250mm, 2 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	250 mm	5 mm	2 Stk	2.607 kg
JXAW6444-0300-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=300mm, 2 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	300 mm	5 mm	2 Stk	3.010 kg
JXAW6444-0350-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=350mm, 3 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	350 mm	5 mm	3 Stk	3.709 kg
JXAW6444-0400-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=400mm, 3 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	400 mm	5 mm	3 Stk	4.112 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JXAW6444-6000-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=6000mm, 25 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	6000 mm	5 mm	25 Stk	9.296 kg



Brandschutz: Ja (1)



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

