

JXA W 64/44

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JXA W 64/44 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR 2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JXE M20 - JXE M24 gepaart. Die Profilbreite beträgt 64 mm, die Profilhöhe 44 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Brandschutz

Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	H_p	B_p	L	t	Anzahl der Anker	G
JXAW6444-0150-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=150mm, 2 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	150 mm	5 mm	2 Stk	1,800 kg
JXAW6444-0200-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=200mm, 2 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	200 mm	5 mm	2 Stk	2,203 kg
JXAW6444-0250-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=250mm, 2 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	250 mm	5 mm	2 Stk	2,607 kg
JXAW6444-0300-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=300mm, 2 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	300 mm	5 mm	2 Stk	3,010 kg
JXAW6444-0350-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=350mm, 3 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	350 mm	5 mm	3 Stk	3,709 kg
JXAW6444-0400-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=400mm, 3 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	400 mm	5 mm	3 Stk	4,112 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikel	H	H_p	B_p	L	t	Anzahl der Anker	G
JXAW6444-6000-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt W64/44 feuerverzinkt, PE-Füllung L=6000mm, 25 Rundanker gem. Zulassung Z-21.4-1690	190 mm	44 mm	64 mm	6000 mm	5 mm	25 Stk	9,296 kg

H: Einbauhöhe
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
L: Länge
t: Materialstärke Profile
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten