



## JXB M20

### Zahnschraube

JXB M20 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-1690. Sie werden in Verbindung mit den gezahnten Anker- und Montageschienen W 53/34 eingesetzt und sind aus feuerverzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Die Schrauben besitzen zwei Kerben an ihrem Schaftende. Die JXB M20 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Lieferung erfolgt inklusive Muttern.



Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JXB20100 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXB M20x100	100 mm	8.8	M20	0.394 kg
JXB2055 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXB M20x55	55 mm	8.8	M20	0.290 kg
JXB2065 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXB M20x65	65 mm	8.8	M20	0.311 kg
JXB2080 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXB M20x80	80 mm	8.8	M20	0.352 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



Brandschutz: Ja (1)



AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.4-1690

