



JXD M12

Zahnschraube

JXD M12 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-1690. Sie werden in Verbindung mit den gezahnten Anker- und Montageschienen W 29/20 eingesetzt und aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Ein weiteres Merkmal der Schrauben sind die zwei Kerben an ihrem Schaftende. Die JXD M12 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Lieferung erfolgt inklusive Muttern.

AbZ


Artikel	Typ	L	G
JXD1240 FA-70	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x40	40 mm	0.062 kg
JXD1260 FA-70	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x60	60 mm	0.076 kg
JXD1280 FA-70	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x80	80 mm	0.091 kg

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	G
JXD12100 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x100	100 mm	8.8	0.108 kg
JXD12150 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x150	150 mm	8.8	0.144 kg
JXD1230 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x30	30 mm	8.8	0.057 kg
JXD1240 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x40	40 mm	8.8	0.064 kg
JXD1250 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x50	50 mm	8.8	0.072 kg
JXD1260 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x60	60 mm	8.8	0.079 kg
JXD1280 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x80	80 mm	8.8	0.093 kg

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	G
JXD12100 8.8 GV	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x100	100 mm	8.8	0.105 kg
JXD1230 8.8 GV	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x30	30 mm	8.8	0.054 kg
JXD1250 8.8 GV	JORDAHL Zahnschraube JXD M12x50	50 mm	8.8	0.068 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.4-1690

