



JXH M12

Zahnschraube

JXH M12 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-1690. Sie werden in Verbindung mit den gezahnten Anker- und Montageschienen W 38/23 eingesetzt und aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Ein weiteres Merkmal der Schrauben sind die zwei Kerben an ihrem Schaftende. Die JXH M12 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Lieferung erfolgt inklusive Muttern.




Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JXH1250 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXH M12x50	50 mm	8.8	M12	0.093 kg
JXH1260 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXH M12x60	60 mm	8.8	M12	0.101 kg
JXH12100 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXH M12x100	100 mm	8.8	M12	0.130 kg
JXH1230 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXH M12x30	30 mm	8.8	M12	0.079 kg
JXH1240 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXH M12x40	40 mm	8.8	M12	0.086 kg
JXH1280 8.8 FV	JORDAHL Zahnschraube JXH M12x80	80 mm	8.8	M12	0.115 kg

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JXH1250 8.8 GV	JORDAHL Zahnschraube JXH M12x50	50 mm	8.8	M12	0.088 kg
JXH12100 8.8 GV	JORDAHL Zahnschraube JXH M12x100	100 mm	8.8	M12	0.124 kg
JXH1230 8.8 GV	JORDAHL Zahnschraube JXH M12x30	30 mm	8.8	M12	0.074 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





Brandschutz: Ja (1)

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.4-1690

