

JXM W 38/23

Montageschiene, warmgewalzt, gezahnt



Die Montageschiene JXM W 38/23 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 18 kN und der Querkraft (VRd) von 5,9 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JXH M12 - JXH M16 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 38 mm, die Profilhöhe 23 mm.



Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JXMW3823 R-6000	JORDAHL Montageschiene gezahnt W38/23	23 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	3.081 cm ²	15.678 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JXMW3823 FV-6000	JORDAHL Montageschiene gezahnt W38/23	23 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	3.081 cm ²	15.966 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JXMW3823 A4-6000	JORDAHL Montageschiene gezahnt W38/23	23 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	3.081 cm ²	15.806 kg



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

