JXM W 53/34

Montageschiene, warmgewalzt, gezahnt

Die Montageschiene JXM W 53/34 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 43,3 kN und der Querkraft (VRd) von 13,1 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JXB M16 - JXB M20 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm.

Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

Stahl, unbehandelt und nicht korrosionsgeschützt

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JXMW5334 R-6000 JORDAHL Montageschiene gezahnt W53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4 mm	5,914 cm^2	29,315 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JXMW5334 FV-6000 JORDAHL Montageschiene gezahnt W53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4 mm	5,914 cm^2	30,642 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JXMW5334 A4-6000 JORDAHL Montageschiene gezahnt W53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4 mm	5,914 cm^2	29,123 kg

H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
L: Länge
t: Materialstärke Profile
A: Querschnittsfläche
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten