JXM W 64/44

Montageschiene, warmgewalzt, gezahnt

Die Montageschiene JXM W 64/44 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 53,3 kN und der Querkraft (VRd) von 17,4 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JXE M20 - JXE M24 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 64 mm, die Profilhöhe 44 mm.

Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

Stahl, unbehandelt und nicht korrosionsgeschützt

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JXMW6444 R-6000 JORDAHL Montageschiene gezahnt W64/44	44 mm	64 mm	6000 mm	5 mm	9,164 cm^2	44,845 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JXMW6444 FV-6000 JORDAHL Montageschiene gezahnt W64/44	44 mm	64 mm	6000 mm	5 mm	9,164 cm^2	47,478 kg

H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
L: Länge
t: Materialstärke Profile
A: Querschnittsfläche
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten