



KATB
T-Stoß-Verbinder-Blech




Das T-Stoß-Verbinder-Blech dient dem Kabelschutz an nicht ausgeschnittenen T-Verbindungen von RG, LGG und WPL/WPR, um eine kabelschonende Verlegung zu ermöglichen. Hiermit werden Leitungen ohne scharfe Kanten über den Holm des Kabeltragsystems geführt. Das Blech wird auf den Holm gelegt und mit Sechskantschraube(n) SES verschraubt.

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
KATB-200S	Kabel T-Stoß Blech	31 mm	144 mm	216 mm	2 mm	0.394 kg
KATB-300S	Kabel T-Stoß Blech	31 mm	144 mm	316 mm	2 mm	0.627 kg
KATB-400S	Kabel T-Stoß Blech	31 mm	144 mm	416 mm	2 mm	0.881 kg
KATB-500S	Kabel T-Stoß Blech	31 mm	144 mm	516 mm	2 mm	1.135 kg
KATB-600S	Kabel T-Stoß Blech	31 mm	144 mm	616 mm	2 mm	1.389 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





OPTIONALES ZUBEHÖR

RGV 35, RGV 60, RGV 85, RGV 110, KATBS

