


KP

Klemmplatte, mit Langloch, gemäß DIN 3568

Die aus feuerverzinktem Stahl bestehenden Klemmplatten KP mit Langloch dienen mit den passenden Schrauben zur Befestigung von Normalprofilen an I- und IPB-Trägern gemäß DIN 3568. Sie werden vermehrt im Stahlbau und der technischen Gebäudeausstattung zur Montage von Halteplatten oder Rohraufhängungen an Trägern eingesetzt.



Artikel	Typ	H	B	L	G
KP507 FV	Klemmplatte 50/7, LL14x20	19 mm	50 mm	51 mm	0.250 kg
KP6010 FV	Klemmplatte 60/10, LL18x24	28 mm	60 mm	75 mm	0.612 kg
KP6011 FV	Klemmplatte 60/11, LL18x24	29 mm	60 mm	75 mm	0.629 kg
KP6012 FV	Klemmplatte 60/12, LL18x24	30 mm	60 mm	75 mm	0.645 kg
KP6014 FV	Klemmplatte 60/14, LL18x24	32 mm	60 mm	75 mm	0.648 kg
KP6016 FV	Klemmplatte 60/16, LL18x24	34 mm	60 mm	75 mm	0.661 kg
KP6018 FV	Klemmplatte 60/18, LL18x24	36 mm	60 mm	75 mm	0.672 kg
KP6020 FV	Klemmplatte 60/20, LL18x24	38 mm	60 mm	75 mm	0.695 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



