KUNEX® A TPE, stahlbewehrt

Arbeitsfugenband, TPE, innenliegend

Das innenliegende KUNEX® Arbeitsfugenband aus TPE und mit Federstahlbewehrung dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt mittig im Betonquerschnitt. Die Arbeitsfugenbänder sind bitumenverträglich und stehen gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung.

AbP Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:
P-1201/406/18 MPA-BS

Artikel	B	G	Höhe Ankerrippe	Bandbreite	Breite Dehnteil	Dicke Dehnteil
123200019838 Kunex A240SL7 TPE BV	240 mm	1,250 kg				
123200019842 Kunex A320SL7 TPE BV	320 mm	1,540 kg	15 mm	320 mm	100 mm	4 mm

B: Breite
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten