



KUNEX® AA

Arbeitsfugenband, PVC-P, außenliegend

Das außenliegende KUNEX® Arbeitsfugenband aus PVC-P dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt oberflächenbündig am Betonbauteil. Die Arbeitsfugenbänder stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung und weisen je nach Ausführung 4 - 8 Sperranker auf. Die DIN-Fugenbänder sind bitumenverträglich.

AbP

Artikel	Typ	H _p	B	Bandbreite	Breite Dehnteil	Dicke Dehnteil	Anzahl Sperranker	G
120400002693	Kunex AA190 17	17 mm	190 mm	190 mm	80 mm	3.7 mm	4	1.540 kg
120400002695	Kunex AA240 20	20 mm	240 mm	240 mm	80 mm	4 mm	4	2.060 kg
120400002699	Kunex AA240 25	25 mm	240 mm	240 mm	80 mm	4 mm	4	2.150 kg
120400002702	Kunex AA240 35	34 mm	240 mm	240 mm	85 mm	4 mm	4	2.900 kg
120400002706	Kunex AA320 20	20 mm	320 mm	320 mm	100 mm	4 mm	6	2.860 kg
120400002708	Kunex AA320 25	25 mm	320 mm	320 mm	100 mm	4 mm	6	2.800 kg
120400002712	Kunex AA320 35	35 mm	320 mm	320 mm	100 mm	4 mm	6	4.350 kg
120400002716	Kunex AA500 35	35 mm	500 mm	500 mm	120 mm	4 mm	8	5.480 kg

Artikel	Typ	H _p	B	Bandbreite	Breite Dehnteil	Dicke Dehnteil	Anzahl Sperranker	G
120400002698	Kunex AA240 20 DIN BV	20 mm	240 mm	240 mm	80 mm	4 mm	4	1.900 kg
120400002701	Kunex AA240 25 DIN BV	25 mm	240 mm	240 mm	80 mm	4 mm	4	1.940 kg
120400002705	Kunex AA240 35 DIN BV	35 mm	240 mm	240 mm	84 mm	4 mm	4	2.900 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H _p	B	Bandbreite	Breite Dehnteil	Dicke Dehnteil	Anzahl Sperranker	G
120400002711	Kunex AA320 25 DIN BV	25 mm	320 mm	320 mm	100 mm	4 mm	6	2.650 kg
120400002715	Kunex AA320 35 DIN BV	35 mm	320 mm	320 mm	100 mm	4 mm	6	3.910 kg
120400002719	Kunex AA500 35 DIN BV	35 mm	500 mm	500 mm	120 mm	4 mm	8	5.900 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

Fugenbandklammer



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5143/478/13 MPA BS

