



KUNEX® Sternrohr

Sollbruchelement in Ortbeton- und Elementwänden

KUNEX® Sternrohre werden als innenliegende Abdichtung zur Ausbildung von Scheinfugen bzw. Sollrissfugen eingesetzt. Gemäß AbP sind sie mit KUNEX® Fugenbändern und PENTAFLEX KB® Fugenblechen einsetzbar. Die Sternrohre stehen in Längen von 2500 bis 4000 m zur Verfügung und eignen sich für Wandstärken \geq 240 - 500 mm. Andere Längen auf Anfrage. Bei Elementwänden gilt für die Auswahl des passenden Sternrohrs: Ortbetonkern = Wandstärke.



Artikel	Typ	Breite Außenmaß	L	D	Geignet für Wandstärke	G
120300002898	Kunex Stern Q175 2500 SG	235 mm	2500 mm	175 mm	350-500 mm	18.000 kg
120300002899	Kunex Stern Q175 3000 SG	235 mm	3000 mm	175 mm	350-500 mm	22.000 kg
120300002900	Kunex Stern Q175 4000 SG	235 mm	4000 mm	175 mm	350-500 mm	29.000 kg
120300002901	Kunex Stern Q60 2500 SG	100 mm	2500 mm	60 mm	< 240 mm	4.750 kg
120300002902	Kunex Stern Q60 3000 SG	1000 mm	3000 mm	60 mm	< 240 mm	5.700 kg
120300002903	Kunex Stern Q60 4000 SG	100 mm	4000 mm	60 mm	< 240 mm	7.600 kg
120300002905	Kunex Stern Q88 2500 SG	150 mm	2500 mm	88 mm	< 350 mm	7.650 kg
120300002906	Kunex Stern Q88 3000 SG	150 mm	3000 mm	88 mm	< 350 mm	9.180 kg
120300002907	Kunex Stern Q88 4000 SG	150 mm	4000 mm	88 mm	350 mm	12.240 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5146/481/13 MPA BS

