



PENTAFLEX® Bodenablauf PP

Wasserdichte Durchdringung

Der PENTAFLEX® Bodenablauf PP ist für den Einsatz bei wasserundurchlässigen Stahlbetonplatten konzipiert und besteht aus einem PP-Rohr und einem Schlitzrost aus Edelstahl oder ABS-Kunststoff. Er ist begehbar und je nach Ausführung belastbar bis 0,3 t. Der Rohrdurchmesser DN beträgt 110 mm. Das Aufsatzstück ist 50 mm höhenverstellbar. Auf Anfrage ist der Bodenablauf lieferbar mit Feuerwiderstandsklasse R 90 oder Multistop.

Artikel	Typ	max. Belastung (kg)	Durchmesser Nominal	Maße Deckel	Werkstoff Deckel	G
111200004235	Boden 110 1,5 Edel	1500 kg	110 mm	138x138 mm	Edelstahl	1.558 kg
111200004236	Boden 110 0,3 ABS	300 kg	110 mm	138x138 mm	ABS	1.176 kg
111200004238	Boden 110 0,3 Edel	300 kg	110 mm	138x138 mm	Edelstahl	1.338 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

PENTAFLEX® Bodenablauf Verlängerungsstück

