



## PENTAFLEX KB® 167


Fugenblech für nahezu alle Arbeitsfugen

PENTAFLEX KB® 167 ist ein verzinktes Stahlblech mit Spezialbeschichtung zur Abdichtung von Arbeitsfugen im Wand-/Sohle-, Wand/Wand- oder Boden-/Bodenbereich. Es wird mit einem Haltebügel pro Meter auf der Bewehrung befestigt. Dank des Normstrichs kann während der Betonage die Mindesteinbindetiefe von 30 mm problemlos kontrolliert werden. Die Einzelelemente sind 2m bzw. 25m lang (Rollenware) und 167 mm hoch. Sie sind beidseitig mit einer geteilten Schutzfolie versehen, die jeweils erst unmittelbar vor dem Betonieren entfernt wird. Das Fugenblech PENTAFLEX KB® 167 ist radondicht. Mit PENTAFLEX KB® 167 abgedichtete Arbeitsfugen halten einem Wasserdruck bis 5,0 bar stand.



Artikel	Typ	G
110100005565	Penta KB 167	1.100 kg
110100005567	Penta KB 167 Rolle	0.900 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



## OPTIONALES ZUBEHÖR

PENTAFLEX® Omegabügel, PENTAFLEX® M-Bügel, PENTAFLEX® Stoßklammer 167, PENTAFLEX®



Kreuzklammer

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5120/231/09 MPA-BS

ETA

Europäische Technische Bewertung: ETA-15/0003

