



PENTAFLEX KB® 80

Fugenblech für Arbeitsfugen im Wand/Deckenbereich

PENTAFLEX KB® 80 ist ein verzinktes Stahlblech mit Spezialbeschichtung zur Abdichtung von Arbeitsfugen im Wand/Deckenbereich. Es wird mit einem Haltebügel pro Meter an der Wandbewehrung befestigt. Dank des Normstrichs kann während der Betonage die Mindesteinbindetiefe von 30 mm problemlos kontrolliert werden. Die Einzelelemente sind 2 m lang und 80 mm hoch. Sie sind beidseitig mit einer geteilten Schutzfolie versehen, die jeweils erst unmittelbar vor dem Betonieren entfernt wird. Mit PENTAFLEX KB® 80 abgedichtete Arbeitsfugen halten einem Wasserdruck bis 5,0 bar stand.



Artikel	Typ	G
110100005569	Penta KB 80	0.426 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

PENTAFLEX® Omegabügel, PENTAFLEX® M-Bügel, PENTAFLEX® Bügel KB 80, PENTAFLEX® Stoßklammer 80, PENTAFLEX® Kreuzklammer



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5120/231/09 MPA-BS



Europäische Technische Bewertung: ETA-15/0003

