PLURAFLEX® P11

Injektionsschlauch für Injektionsleime, Feinzemente und niedrigviskose Injektionsgüter

Der zweiwandige Injektionsschlauch PLURAFLEX® P11 auf PVC-Basis wird zur Abdichtung von Arbeitsfugen verwendet. Als Injektionsmedien sind PU-Harze oder Zementsuspension geeignet. Als Füllmenge pro Meter sind 0,2 kg anzusetzen zzgl. benötigtem Verpressgut (1-3 kg). Die maximale Konfektionslänge beträgt 10 m, da sonst ein zu hoher Injektionsdruck erforderlich ist. Das System ist mehrfach verpressbar.

AbP Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:
P-5210/950/08 MPA-BS

Artikel	Ø a	Ø	G
130100005014 Plura P11	11 mm	6 mm	0,110 kg

Ø a: Außendurchmesser
Ø: Innendurchmesser
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten