



RAPIDOBAT® Glatt-light

Schalrohr für glatte Betonoberflächen

Beim RAPIDOBAT® Glatt-light handelt es sich um runde Schalrohre, die zur Herstellung von Stahlbetonstützen mit glatter Betonoberfläche mit leichter optischer Spiralabzeichnung verwendet werden. Die Schalrohre bestehen aus mehrlagigen, strapazierfähigen Papier- und Kartonbahnen, die auch bei Schlagregen formstabil bleiben. Sie verfügen über eine integrierte Reißleine zum einfachen Ausschalen der Betonstütze. Das Schalrohr kann zusätzlich als Schutz für den jungen Beton dienen. Wir bieten das Bauelement mit einem Innendurchmesser von 150 bis 1.200 mm und einer Lagerlänge bis 7.000 mm an. Auf Anfrage sind auch andere Durchmesser und Längen verfügbar.

Artikel	Typ	H _s	Ø a	Ø	G
310100001875	RAL 1000-m	7000 mm	1019 mm	1000 mm	27.118 kg
310100001876	RAL 1200-m	6000 mm	1219 mm	1200 mm	34.538 kg
310100001877	RAL 150-m	7000 mm	157 mm	150 mm	1.178 kg
310100001878	RAL 200-m	7000 mm	207 mm	200 mm	1.560 kg
310100001880	RAL 240-m	7000 mm	247 mm	240 mm	2.264 kg
310100001881	RAL 250-m	7000 mm	257 mm	250 mm	2.357 kg
310100001883	RAL 300-m	7000 mm	309 mm	300 mm	3.183 kg
310100001886	RAL 350-m	7000 mm	359 mm	350 mm	4.081 kg
310100001887	RAL 360-m	7000 mm	369 mm	360 mm	4.400 kg
310100001889	RAL 400-m	7000 mm	409 mm	400 mm	5.099 kg
310100001890	RAL 435-m	7000 mm	444 mm	435 mm	5.526 kg
310100001891	RAL 450-m	7000 mm	461 mm	450 mm	6.721 kg
310100001892	RAL 500-m	7000 mm	513 mm	500 mm	8.285 kg
310100001893	RAL 560-m	7000 mm	573 mm	560 mm	9.279 kg
310100001894	RAL 600-m	7000 mm	613 mm	600 mm	9.951 kg
310100001895	RAL 650-m	7000 mm	665 mm	650 mm	12.212 kg
310100001896	RAL 700-m	7000 mm	715 mm	700 mm	13.170 kg
310100001898	RAL 750-m	7000 mm	767 mm	750 mm	15.758 kg
310100001899	RAL 800-m	7000 mm	817 mm	800 mm	18.609 kg
310100001900	RAL 900-m	7000 mm	917 mm	900 mm	22.940 kg



OPTIONALES ZUBEHÖR

Kapitelle, Basen, Trennmittel für Kapitelle und Basen, RAPIDO-Spann Typ D-Set, RAPIDO-Spann Typ M

