



RAPIDOBAT® Quadrat

Schalrohre für quadratische Stahlbetonstützen

Beim RAPIDOBAT® Quadrat handelt es sich um Schalrohre aus mehrlagigen, formstabilen Papier- und Kartonbahnen, die zur Herstellung von quadratischen Stahlbetonstützen verwendet werden. Die Innen- und Außenbahnen sind wasserundurchlässig. Mithilfe einer Einlage aus speziell beschichteten MDF Platten lassen sich besonders hochwertige Betonoberflächen fertigen. Die Einlagen besitzen ein Standardmaß von 200 x 200 oder 500 x 500 mm. Die Schalrohre verfügen über eine integrierte Reißleine zum einfachen Ausschalen der Betonstütze und sind mit Fasen oder Kunststoff-Eckleisten erhältlich. Die Lagerlänge der Schalrohre liegt bei max. 4.000 mm. auf Anfrage sind auch andere Abmessungen verfügbar.

Artikel	Typ	A	B	Ø a	G
310400001781	RA4 200 200-m	200 mm	200 mm	272 mm	6.900 kg
310400001789	RA4 240 240-m	240 mm	240 mm	324 mm	7.300 kg
310400001798	RA4 250 250-m	250 mm	250 mm	340 mm	7.500 kg
310400001804	RA4 300 300-m	300 mm	300 mm	409 mm	9.500 kg
310400001810	RA4 350 350-m	350 mm	350 mm	513 mm	14.100 kg
310400001814	RA4 400 400-m	400 mm	400 mm	573 mm	17.200 kg
310400001817	RA4 450 450-m	450 mm	450 mm <td 665 mm	21.500 kg	
310400001818	RA4 500 500-m	500 mm	500 mm	715 mm	26.800 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

Kapitelle, Basen, Trennmittel für Kapitelle und Basen, RAPIDO-Spann Typ D-Set, RAPIDO-Spann Typ M

