


## RTR 60

Kabelrinnen-Trennsteg, Höhe = 50 mm



Mithilfe des Kabelrinnen-Trennstegs RTR 60 lassen sich Kabel und Leitungen mit unterschiedlichen Funktionen oder Spannungen räumlich getrennt voneinander in der gleichen Kabelrinne führen. Der Trennsteg wird dreimal mit der Kabelrinne verschraubt oder mittels KLF befestigt: ca. 100 mm von beiden Trennsteg-Enden entfernt sowie in der Mitte. Der Kabelrinnen-Trennsteg ist 50 mm hoch und 3000 mm lang. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	L	G
RTR 60S	Trennsteg für Kabelrinne	50 mm	3000 mm	1.528 kg



Artikel	Typ	H	L	G
RTR 60F	Trennsteg für Kabelrinne	50 mm	3000 mm	1.634 kg

Artikel	Typ	H	L	G
RTR 60E	Trennsteg für Kabelrinne	50 mm	3000 mm	2.046 kg

Artikel	Typ	H	L	G
RTR 60E4	Trennsteg für Kabelrinne	50 mm	3000 mm	2.074 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





## OPTIONALES ZUBEHÖR

KLF

