SWELLFLEX® BS

Bentonitquellband

Das Quellband SWELLFLEX® BS besteht aus talkumiertem Natrium-Bentonit sowie Butylkautschuk und wird zur Abdichtung von Arbeitsfugen verwendet, die einer ständigen oder zeitweisen Belastung durch Grund-, Hang- und/oder Oberflächenwasser ausgesetzt sind. Aufgrund des tonbasierten Quellmaterials entsteht bei Kontakt mit Wasser eine selbstinjizierende Wirkung, welche ideal für die Ortbetonbauweise ist. Vor der Betonage sollte das Quellband auf vorzeitiges Quellen kontrolliert werden.

AbP

Artikel	Typ	G
140100021827	Swell BS 16 21 / 30	0.600 kg
140100021828	Swell BS 18 24 / 30	0.900 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

SWELLFLEX® Montageschiene, SWELLFLEX® Montagekleber & Dichtstoff

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-1200/311/15 MPA BS

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten