


UBDSLFL

Nivellierfuß




Bei der Produktlösung UBDSLFL handelt es sich um Nivellierfüße, die in Bodendosen oder Hohlraumbodenöffnungen in Verbindung mit einer Nivelliereinheit, aber auch bei unseren estrichbündigen Kanälen, zum Einsatz kommen. Diese Montagekomponenten sind für hohe Verkehrslasten geeignet und bestehen aus einer Grundplatte und einer Nivellierschraube. Gefertigt aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346, sind die Bauelemente in einer Länge von 60 bis 220 mm erhältlich. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

DIN

Artikel	Typ	L	G
UBDSLFL 60	Nivellierfuß,	60 mm	0.054 kg
UBDSLFL 80	Nivellierfuß,	80 mm	0.057 kg
UBDSLFL 150	Nivellierfuß,	150 mm	0.076 kg
UBDSLFL 220	Nivellierfuß,	220 mm	0.102 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



DIN



Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

