


UBDSLFM

Nivellierfuß inklusive Mutter




Bei der Produktlösung UBDSLFM handelt es sich um Nivellierfüße inklusive Mutter, die in Bodendosen oder Hohlrumbodenöffnungen in Verbindung mit einer Nivelliereinheit, aber auch bei unseren estrichbündigen Kanälen, zum Einsatz kommen. Diese Montagekomponenten sind für hohe Verkehrslasten geeignet und bestehen aus einer Grundplatte und einer Nivellierschraube. Gefertigt aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346, sind die Bauelemente in einer Länge von 60 mm bis 220 mm erhältlich. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

DIN

Artikel	Typ	L	G
UBDSLFM 60	Nivellierfuß mit Mutter,	60 mm	0.064 kg
UBDSLFM 80	Nivellierfuß mit Mutter,	80 mm	0.067 kg
UBDSLFM 150	Nivellierfuß mit zwei Muttern,	150 mm	0.096 kg
UBDSLFM 220	Nivellierfuß mit zwei Muttern,	220 mm	0.122 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



DIN



PRODUKTINFORMATION

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

