



# WPFDKA 150

Formteildeckelklammer, aufgeständert

Die Formteil-Deckelklammer WPFDKA 150 dient der Sicherung und Aufständerung von Weitspann-Formteil-Deckeln für eine verbesserte Belüftung der Kabel. Sie kann auch als Sturmsicherungswinkel verwendet werden. Die Anzahl der Deckelklammern richtet sich nach der Anzahl der Bohrungen im Formteil-Deckel (siehe Tabelle). Trotz Aufständerung bleibt das Füllvolumen der Trasse unverändert. Sie hat eine der Formteilmhöhe entsprechende Länge von 150 mm (ohne Abstandshülse) und besteht aus Edelstahl.

| Artikel     | Typ                                  | H      | G        |
|-------------|--------------------------------------|--------|----------|
| WPFDKA 150E | Formteildeckelklammer, aufgeständert | 150 mm | 0.126 kg |

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



| WPFDK / WPFDKA    |    |
|-------------------|----|
| WPAD 20 - WPAD 60 | 6x |
| WPBD 20 - WPBD 40 | 4x |
| WPBD 50 - WPBD 60 | 5x |
| WPFD 20 - WPFD 60 | 4x |
| WPKD 20 - WPKD 60 | 8x |
| WPSD 20 - WPSD 60 | 4x |

