

Typ: JVAeco+ - -FU/  
 Detail: ..... Anzahl: .....  
 Befestigungsmittel:


.....  
 .....

#### Hinweis:

Bei allen Konsolen mit angeschweißtem oder lose aufgelegtem Winkel sind die Winkel solange zu unterstützen, bis der Mörtel ausgehärtet ist. Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu beachten!

#### Produktnachweise:

Z-21.8-1868 (Jordahl Konsolkopf)  
 TP 12/009 (Jordahl Typenstatik JVAeco+ und JVA+)  
 Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)



\* Kraglänge L und Standard Einbaumaß x je Laststufe für Jordahl Verblenderkonsolen JVAeco+ gemäß Technische Information -Systeme für Verblendermauerwerk- [www.pohlcon.com/downloads](http://www.pohlcon.com/downloads)

Klinkerrohdichte:  kN/m<sup>3</sup> Betongüte (Rohbau):  (mind. C20/25) alle Maße in mm

<input type="checkbox"/> Ausführung 101	<input type="checkbox"/> Ausführung 101a	<input type="checkbox"/> Ausführung 101b*	mind. seitlicher Dübelrandabstand: ..... mm
<input type="checkbox"/> Ausführung 102	<input type="checkbox"/> Ausführung 103	<input type="checkbox"/> Ausführung 104	
<input type="checkbox"/> Ausführung 105	<input type="checkbox"/> Ausführung 106	<input type="checkbox"/> Ausführung 107	Anzahl Konsolrücken: ..... Stück
<input type="checkbox"/> Ausführung 108	<input type="checkbox"/> Ausführung 109	<input type="checkbox"/> Ausführung 110	Anzahl Zuglaschen: ..... Stück
<input type="checkbox"/> Ausführung 111	<input type="checkbox"/> Ausführung 112	<input type="checkbox"/> Ausführung 113	

Vorhabennr.: project nr.:	Bearbeiter: technical worker:	ohne
JORDAHL-Pos.-Nr.:	Index / Datum:	
JORDAHL-pos.-no.:	index / date:	
Vorhaben / project:	Maßstab: scale:	



PohlCon GmbH  
 Nobelstraße 51  
 12057 Berlin, Germany  
 Tel. +49 30 68283-02; Fax -498