Typ: JVAeco+ -NFT/

Detail: ..... Anzahl: .....

Befestigungsmittel:

.....

.....

Hinweis:
Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu beachten!

Produktnachweise:
Z-21.8-1868 (Jordahl Konsolkopf)
TP 12/009 (Jordahl Typenstatik JVAeco+ und JVA+)
Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)





Variante möglich ab Laststufe 7,0!

* Kraglänge L und Standard Einbaumaß x je Laststufe für Jordahl Verblenderkonsolen JVAeco+ gemäß Technische Information -Systeme für Verblendmauerwerk- www.pohlcon.com/downloads



Klinkerrohdichte: [ ] kN/m³ Betongüte (Rohbau): [ ] (mind. C20/25)

alle Maße in mm

Vorhabennr.: *project nr.:*		Bearbeiter: *technical worker:*	
JORDAHL-Pos.-Nr.: *JORDAHL-pos.-no:*		Index / Datum: *index / date:*	
Vorhaben / *project:*		Maßstab: *scale:*	ohne

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin, Germany
Tel. +49 30 68283-02; Fax -498

Diese Zeichnung ist Eigentum der PohlCon GmbH und darf ohne Zustimmung des Eigentümers weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden.