

1. Edinstvena oznaka tipa izdelka:

Sidrna letev JTA, JZA, JXA in JXA-PC

2. Namen uporabe:

Prenos statičnih in kvazistatičnih vzdolžnih in prečnih obremenitev (vzporedno z osjo in pravokotno na os tirnice) v razpokan in nerazpokan beton s pomočjo T-oblikovanih vijakov, vstavljenih v betonsko podlago tirnice. Primerno za požarne, utrujenostne in potresne obremenitve.

3. Velikosti izdelkov:

JTA K28/15 z JD M6 do M12; JTA K38/17 z JH M10 do M16; JTA K40/25 z JC M10 do M16; JTA W40/22 in W40+ z JC M10 do M16 ter JKC M12 do M16; JTA K50/30, K53/34 z JB M10 do M20; JTA W50/30, W50+, W53/34 z JB M10 do M20 in JKB M16 do M20; JTA W55/42 z JB M10 do M24; JTA K72/48, W72/48 z JA M20 do M30; JZA K41/22 z JZS M12 do M16; JXA W29/20 z JXD M10 do M12; JXA W38/23 z JXH M12 do M16; JXA W41/27 z JXH M12 do M16; JXA W53/34 in JXA W53/34-PC z JXB M16 do M20; JXA W64/44 z JXE M20 do M24

4. Proizvajalec:

PohlCon GmbH, Nobelstraße 51, 12057 Berlin, Nemčija

5. Sistem(i) za ocenjevanje in preverjanje stalnosti uspešnosti:

Sistem 1

6. Tehnična ocena:

Evropski ocenjevalni dokument:

EAD 330008-04-0601-V01, izdaja 03/2024

Evropska tehnična ocena:

ETA-09/0338 z dne 27.07.2026

Tehnični ocenjevalni organ:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin, Nemčija

Pristojni organ:

DVS ZERT GmbH, Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf, Nemčija

Certifikat o skladnosti:

2451-CPR-EAD-2018.0001.007

7. Navedene storitve

Osnovna lastnost	Zmogljivost
Značilni upornost pri statični in kvazistatični obremenitvi	
Odpornost proti poškodbam jekla pod natezno obremenitvijo	ETA-09/0338, Priloge C1–C7 *)
Odpornost proti poškodbam betona pod natezno obremenitvijo	ETA-09/0338, Priloga C8–C11 *)
Odpornost proti poškodbam jekla pri prečni obremenitvi, pravokotni na vzdolžno os tirnice	ETA-09/0338, Priloga C13–C16 *)
Odpornost proti poškodbam jekla pod prečno obremenitvijo v vzdolžni smeri tirnice	ETA-09/0338, Priloga C13–C16 *)
Odpornost proti poškodbam betona pri prečni obremenitvi	ETA-09/0338, Priloga C17–C18 *)
Upornost pri kombinirani vzdolžni in prečni obremenitvi	ETA-09/0338, Priloga C22 *)
Značilna odpornost pri utrujenostnem obremenjevanju	
Odpornost proti poškodbam jekla pod natezno obremenitvijo	ETA-09/0338, Priloga C23–C25 *)
Odpornost proti poškodbam betona pod natezno obremenitvijo	ETA-09/0338, Priloga C23–C25 *)
Odpornost proti utrujenosti pred poškodbo jekla pod prečno obremenitvijo v vzdolžni in prečni smeri tirnice	ETA-09/0338, Priloga C26 *)

Odpornost proti utrujenosti pred poškodbo betona pod prečno obremenitvijo v vzdolžni in prečni smeri tirnice	ETA-09/0338, Priloga C26 *)
Odpornost proti utrujenosti pri kombinirani vzdolžni in prečni obremenitvi	ETA-09/0338, Priloga C27 *)
Značilna odpornost pri seizmoloških obremenitvah	
Seizmna odpornost proti poškodbam jekla pod natezno obremenitvijo	ETA-09/0338, Priloga C29–C34 *)
Seizmna odpornost proti poškodbam jekla pod prečno obremenitvijo, ki je pravokotna na vzdolžno os tirnice	ETA-09/0338, Priloga C35–C39 *)
Seizmna odpornost proti poškodbam jekla pod prečno obremenitvijo v vzdolžni smeri tirnice	ETA-09/0338, Priloga C35–C37 *)
Požarna varnost	Razred A1
Ognjevzdržnost	ETA-09/0338, Priloga C40–C44 *)
Trajnost	ETA-09/0338, Priloga B1 *)

Zmogljivost izdelka iz točke 1 ustreza deklariranim zmogljivostim iz točke 6. Za pripravo te deklaracije o zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec. Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

To je prevod. Veljata nemška in angleška različica.

*) Več informacij: pohlcon.com/en/products/fastening/anchor-channels