



374

## Schutzrohrsysteme



### SR

Schutzrohr, Länge = 6000 mm

| Artikel                                      | L<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |
| <b>SR 30F</b>                                | 6000    | 1,50    | 30      | 6,650   |
| <b>SR 60F</b>                                | 6000    | 2,00    | 60      | 17,400  |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |
| <b>SR 30E</b>                                | 6000    | 1,50    | 30      | 6,650   |
| <b>SR 60E</b>                                | 6000    | 2,00    | 60      | 17,400  |

optionales Zubehör

|               |                               |     |
|---------------|-------------------------------|-----|
| <b>SRM</b>    | Klemmmuffe                    | 376 |
| <b>SRML</b>   | Langlochmuffe                 | 377 |
| <b>SRF</b>    | Fußbefestigung                | 381 |
| <b>SRFW</b>   | Fußwinkel                     | 382 |
| <b>SRMP-C</b> | Montageplatte, 270x380 mm     | 381 |
| <b>SRMP-B</b> | Montageplatte, 175x260 mm     | 380 |
| <b>SRMP-A</b> | Montageplatte, 165x175 mm     | 380 |
| <b>SRS-W</b>  | Befestigungsdoppelschelle     | 379 |
| <b>SRS-B</b>  | Rohrbügelschelle              | 380 |
| <b>SRS-A</b>  | Ankerschelle                  | 378 |
| <b>SRS-R</b>  | Rohrschelle                   | 379 |
| <b>SRB 45</b> | Rohrbogen, 45°                | 376 |
| <b>SRB 90</b> | Rohrbogen, 90°                | 375 |
| <b>SRHB</b>   | Schutzrohr-Halter             | 378 |
| <b>SRHD</b>   | Schutzrohr-Halter, schwenkbar | 377 |
| <b>SRK-O</b>  | Endtülle als Kantenschutz     | 382 |
| <b>SRK-G</b>  | Endkappe                      | 383 |





## SRL

Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm

| Artikel                                      | L<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |
| <b>SRL 60F</b>                               | 6000    | 2,00    | 60      | 16,300  |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |
| <b>SRL 60E</b>                               | 6000    | 2,00    | 60      | 16,300  |

optionales Zubehör

|                    |                               |     |
|--------------------|-------------------------------|-----|
| <b>SRM</b>         | Klemmmuffe                    | 376 |
| <b>SRML</b>        | Langlochmuffe                 | 377 |
| <b>SRF</b>         | Fußbefestigung                | 381 |
| <b>SRFW</b>        | Fußwinkel                     | 382 |
| <b>SRMP-C</b>      | Montageplatte, 270x380 mm     | 381 |
| <b>SRMP-B</b>      | Montageplatte, 175x260 mm     | 380 |
| <b>SRMP-A</b>      | Montageplatte, 165x175 mm     | 380 |
| <b>SRS-W</b>       | Befestigungsdoppelschelle     | 379 |
| <b>SRS-B</b>       | Rohrbügelschelle              | 380 |
| <b>SRS-A</b>       | Ankerschelle                  | 378 |
| <b>SRS-R</b>       | Rohrschelle                   | 379 |
| <b>SRB 45</b>      | Rohrbogen, 45°                | 376 |
| <b>SRB 90</b>      | Rohrbogen, 90°                | 375 |
| <b>SRHB</b>        | Schutzrohr-Halter             | 378 |
| <b>SRHD</b>        | Schutzrohr-Halter, schwenkbar | 377 |
| <b>SRK-O</b>       | Endtülle als Kantenschutz     | 382 |
| <b>SRK-G</b>       | Endkappe                      | 383 |
| <b>SRL-KSR 100</b> | Kantenschutzring              | 383 |





## SRB 90

Rohrbogen, 90°

| Artikel                                      | H<br>mm | B<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | R<br>mm | W   | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |         |     |         |
| <b>SRB 90-30F</b>                            | 185     | 100     | 1,50    | 30      | 140     | 90° | 0,400   |
| <b>SRB 90-60F</b>                            | 225     | 100     | 2,00    | 60      | 150     | 90° | 1,300   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |         |     |         |
| <b>SRB 90-30E</b>                            | 185     | 100     | 1,50    | 30      | 140     | 90° | 0,400   |
| <b>SRB 90-60E</b>                            | 225     | 100     | 2,00    | 60      | 150     | 90° | 1,300   |

optionales Zubehör

|            |                                         |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>  | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b> | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |





## SRB 45

Rohrbogen, 45°

| Artikel                                      | H   | B   | L    | t    | D  | R   | W   | G     |
|----------------------------------------------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|-------|
|                                              | mm  | mm  | mm   | mm   | mm | mm  |     | kg    |
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |     |     |      |      |    |     |     |       |
| <b>SRB 45-30F</b>                            | 270 | 100 | 6000 | 1,50 | 30 | 140 | 45° | 0,300 |
| <b>SRB 45-60F</b>                            | 350 | 100 | 6000 | 2,00 | 60 | 150 | 45° | 1,050 |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |     |     |      |      |    |     |     |       |
| <b>SRB 45-30E</b>                            | 270 | 100 |      | 1,50 | 30 | 140 | 45° | 0,300 |
| <b>SRB 45-60E</b>                            | 350 | 100 |      | 2,00 | 60 | 150 | 45° | 1,050 |

optionales Zubehör

|            |                                         |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>  | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b> | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |





## SRM

Klemmmuffe

| Artikel                                      | H   | t    | D  | G     |
|----------------------------------------------|-----|------|----|-------|
|                                              | mm  | mm   | mm | kg    |
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |     |      |    |       |
| <b>SRM 30F</b>                               | 80  | 1,50 | 30 | 0,150 |
| <b>SRM 60F</b>                               | 115 | 2,50 | 60 | 0,550 |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |     |      |    |       |
| <b>SRM 30E</b>                               | 80  | 1,50 | 30 | 0,150 |
| <b>SRM 60E</b>                               | 115 | 2,50 | 60 | 0,550 |

optionales Zubehör

|               |                                         |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>     | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b>    | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |
| <b>SRB 45</b> | Rohrbogen, 45°                          | 376 |
| <b>SRB 90</b> | Rohrbogen, 90°                          | 375 |





## SRML

### Langlochmuffe

| Artikel                                      | H<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |
| <b>SRML 30F</b>                              | 130     | 1,50    | 30      | 0,200   |
| <b>SRML 60F</b>                              | 230     | 2,50    | 60      | 1,050   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |
| <b>SRML 30E</b>                              | 130     | 1,50    | 30      | 0,200   |
| <b>SRML 60E</b>                              | 230     | 2,50    | 60      | 1,050   |

optionales Zubehör

|               |                                         |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>     | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b>    | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |
| <b>SRB 45</b> | Rohrbogen, 45°                          | 376 |
| <b>SRB 90</b> | Rohrbogen, 90°                          | 375 |





## SRHD

### Schutzrohr-Halter, schwenkbar

| Artikel                                      | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |         |         |
| <b>SRHD 30F</b>                              | 62      | 15      | 80      | 1,50    | 30      | 0,700   |
| <b>SRHD 60F</b>                              | 102     | 15      | 115     | 2,00    | 60      | 1,200   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>SRHD 30E</b>                              | 62      | 15      | 80      | 1,50    | 30      | 0,700   |
| <b>SRHD 60E</b>                              | 102     | 15      | 115     | 2,00    | 60      | 1,200   |

optionales Zubehör

|               |                                         |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>     | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b>    | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |
| <b>SRB 45</b> | Rohrbogen, 45°                          | 376 |
| <b>SRB 90</b> | Rohrbogen, 90°                          | 375 |





## SRHB

### Schutzrohr-Halter

| Artikel                                      | B<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |
| <b>SRHB 30F</b>                              | 6       | 6,00    | 31      | 0,520   |
| <b>SRHB 60F</b>                              | 10      | 10,00   | 61      | 0,620   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |
| <b>SRHB 30E</b>                              | 6       | 6,00    | 31      | 0,520   |
| <b>SRHB 60E</b>                              | 10      | 8,00    | 61      | 0,620   |

optionales Zubehör

|               |                                         |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>     | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b>    | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |
| <b>SRB 45</b> | Rohrbogen, 45°                          | 376 |
| <b>SRB 90</b> | Rohrbogen, 90°                          | 375 |





## SRS-A

### Ankerschelle

| Artikel                                      | L<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |
| <b>SRS-A 30F</b>                             | 70      | 1,50    | 30      | 0,060   |
| <b>SRS-A 60F</b>                             | 70      | 1,50    | 60      | 0,080   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |
| <b>SRS-A 30E</b>                             | 70      | 1,50    | 30      | 0,060   |
| <b>SRS-A 60E</b>                             | 70      | 1,50    | 60      | 0,080   |

optionales Zubehör

|               |                                         |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>     | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b>    | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |
| <b>SRB 45</b> | Rohrbogen, 45°                          | 376 |
| <b>SRB 90</b> | Rohrbogen, 90°                          | 375 |





## SRS-W

### Befestigungsdoppelschelle

| Artikel                                      | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |
| <b>SRS-W 30F</b>                             | 4,00    | 31      | 0,100   |
| <b>SRS-W 60F</b>                             | 4,00    | 61      | 0,320   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |
| <b>SRS-W 30E</b>                             | 4,00    | 31      | 0,090   |
| <b>SRS-W 60E</b>                             | 4,00    | 61      | 0,310   |

optionales Zubehör

|               |                                         |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>     | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b>    | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |
| <b>SRB 45</b> | Rohrbogen, 45°                          | 376 |
| <b>SRB 90</b> | Rohrbogen, 90°                          | 375 |





## SRS-R

### Rohrschelle

| Artikel                                      | B<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |         |
| <b>SRS-R 30F</b>                             | 25      | 85      | 2,50    | 31      | 0,060   |
| <b>SRS-R 60F</b>                             | 30      | 160     | 4,00    | 61      | 0,220   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |         |
| <b>SRS-R 30E</b>                             | 25      | 85      | 2,50    | 31      | 0,060   |
| <b>SRS-R 60E</b>                             | 30      | 160     | 4,00    | 61      | 0,220   |

optionales Zubehör

|               |                                         |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>     | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b>    | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |
| <b>SRB 45</b> | Rohrbogen, 45°                          | 376 |
| <b>SRB 90</b> | Rohrbogen, 90°                          | 375 |





## SRS-B

### Rohrbügelschelle

| Artikel                                      | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |
| <b>SRS-B 60-10F</b>                          | 10,00   | 61      | 0,060   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |
| <b>SRS-B 30-6E</b>                           | 6,00    | 31      | 0,050   |
| <b>SRS-B 60-8E</b>                           | 8,00    | 61      | 0,160   |

optionales Zubehör

|               |                                         |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>     | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b>    | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |
| <b>SRB 45</b> | Rohrbogen, 45°                          | 376 |
| <b>SRB 90</b> | Rohrbogen, 90°                          | 375 |




## SRMP-A

### Montageplatte, 165x175 mm

| Artikel                                      | H<br>mm | B<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |         |
| <b>SRMP-A 30F</b>                            | 175     | 165     | 3,00    | 30      | 0,580   |
| <b>SRMP-A 60F</b>                            | 175     | 165     | 3,00    | 60      | 0,600   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |         |
| <b>SRMP-A 30E</b>                            | 175     | 165     | 3,00    | 30      | 0,580   |
| <b>SRMP-A 60E</b>                            | 175     | 165     | 3,00    | 60      | 0,600   |

optionales Zubehör

|            |                                         |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>  | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b> | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |




## SRMP-B

### Montageplatte, 175x260 mm

| Artikel                                      | H<br>mm | B<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |         |
| <b>SRMP-B 30F</b>                            | 260     | 175     | 3,00    | 30      | 1,100   |
| <b>SRMP-B 60F</b>                            | 260     | 175     | 3,00    | 60      | 1,100   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |         |
| <b>SRMP-B 30E</b>                            | 260     | 175     | 3,00    | 30      | 1,100   |
| <b>SRMP-B 60E</b>                            | 260     | 175     | 3,00    | 60      | 1,100   |

optionales Zubehör

|            |                                         |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>  | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b> | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |




## SRMP-C

Montageplatte, 270x380 mm

| Artikel                                      | H<br>mm | B<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |         |
| <b>SRMP-C 60F</b>                            | 380     | 270     | 3,00    | 60      | 2,700   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |         |
| <b>SRMP-C 60E</b>                            | 380     | 270     | 3,00    | 60      | 2,700   |

optionales Zubehör

|            |                                         |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>  | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b> | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |





## SRF

Fußbefestigung

| Artikel                                      | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |         |         |         |         |         |         |
| <b>SRF 30F</b>                               | 130     | 40      | 130     | 1,50    | 31      | 0,280   |
| <b>SRF 60F</b>                               | 230     | 80      | 220     | 2,50    | 61      | 1,750   |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>SRF 30E</b>                               | 130     | 40      | 130     | 1,50    | 31      | 0,280   |
| <b>SRF 60E</b>                               | 230     | 80      | 220     | 2,50    | 61      | 1,750   |

optionales Zubehör

|            |                                         |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>  | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b> | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |





## SRFW

### Fußwinkel

| Artikel                                      | H   | B   | L   | t    | G     |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-------|
|                                              | mm  | mm  | mm  | mm   | kg    |
| <b>Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt</b>      |     |     |     |      |       |
| <b>SRFW 30F</b>                              | 100 | 60  | 200 | 2,00 | 0,520 |
| <b>SRFW 60F</b>                              | 200 | 100 | 400 | 3,00 | 1,950 |
| <b>Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)</b> |     |     |     |      |       |
| <b>SRFW 30E</b>                              | 100 | 60  | 200 | 2,00 | 0,520 |
| <b>SRFW 60E</b>                              | 200 | 100 | 400 | 3,00 | 1,950 |

optionales Zubehör

|              |                                         |     |
|--------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SRS-B</b> | Rohrbügelschelle                        | 380 |
| <b>SR</b>    | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b>   | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |





## SRK-O

### Endtülle als Kantenschutz

| Artikel                 | L  | t    | D  | G     |
|-------------------------|----|------|----|-------|
|                         | mm | mm   | mm | kg    |
| <b>Polyvinylchlorid</b> |    |      |    |       |
| <b>SRK-O 30</b>         | 25 | 2,00 | 30 | 0,010 |
| <b>SRK-O 60</b>         | 25 | 2,00 | 60 | 0,020 |

optionales Zubehör

|            |                                         |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>  | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b> | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |





## SRK-G

### Endkappe

| Artikel                 | L<br>mm | t<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Polyvinylchlorid</b> |         |         |         |         |
| <b>SRK-G 30</b>         | 30      | 2,00    | 30      | 0,010   |
| <b>SRK-G 60</b>         | 35      | 2,00    | 60      | 0,020   |

optionales Zubehör

|            |                                         |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SR</b>  | Schutzrohr, Länge = 6000 mm             | 374 |
| <b>SRL</b> | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |



## SRL-KSR 100

### Kantenschutzring

| Artikel                 | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Polyvinylchlorid</b> |         |         |         |         |
| <b>SRL-KSR 100</b>      | 28      | 2       | 100     | 0,016   |

optionales Zubehör

|            |                                         |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SRL</b> | Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm | 375 |
|------------|-----------------------------------------|-----|

