




# Системы защитных труб

Системы защитных труб

374



## Системы защитных труб



### SR

Защитная труба, длина = 6000 мм

Артикул	L мм	t мм	D мм	G кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>				
SR 30F	6000	1.50	30	6.650
SR 60F	6000	2.00	60	17.400
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>				
SR 30E	6000	1.50	30	6.650
SR 60E	6000	2.00	60	17.400

Дополнительные аксессуары

SRM	Зажимная втулка	376
SRML	Втулка	377
SRF	Траверса крепления защитной трубы	381
SRFW	Кронштейн фиксирующий	382
SRMP-C	Монтажная пластина, 270x380 мм	381
SRMP-B	Монтажная пластина, 175x260 мм	380
SRMP-A	Монтажная пластина, 165x175 мм	380
SRS-W	Двойной крепежный зажим	379
SRS-B	Зажим для трубы	380
SRS-A	Анкерный зажим	378
SRS-R	Зажим для трубы	379
SRB 45	Угол трубы, 45°	376
SRB 90	Угол трубы, 90°	375
SRHB	Фиксатор защитной трубы	378
SRHD	Держатель защитной трубы, поворотный	377
SRK-O	Торцевые втулки для защиты кромок	382
SRK-G	Торцевая заглушка	383





## SRL

Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм

Артикул	L	t	D	G
	мм	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>				
<b>SRL 60F</b>	6000	2.00	60	16.300
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>				
<b>SRL 60E</b>	6000	2.00	60	16.300

Дополнительные аксессуары

<b>SRM</b>	Зажимная втулка	376
<b>SRML</b>	Втулка	377
<b>SRF</b>	Траверса крепления защитной трубы	381
<b>SRFW</b>	Кронштейн фиксирующий	382
<b>SRMP-C</b>	Монтажная пластина, 270x380 мм	381
<b>SRMP-B</b>	Монтажная пластина, 175x260 мм	380
<b>SRMP-A</b>	Монтажная пластина, 165x175 мм	380
<b>SRS-W</b>	Двойной крепежный зажим	379
<b>SRS-B</b>	Зажим для трубы	380
<b>SRS-A</b>	Анкерный зажим	378
<b>SRS-R</b>	Зажим для трубы	379
<b>SRB 45</b>	Угол трубы, 45°	376
<b>SRB 90</b>	Угол трубы, 90°	375
<b>SRHB</b>	Фиксатор защитной трубы	378
<b>SRHD</b>	Держатель защитной трубы, поворотный	377
<b>SRK-O</b>	Торцевые втулки для защиты кромок	382
<b>SRK-G</b>	Торцевая заглушка	383
<b>SRL-KSR 100</b>	Защитная вставка	383





## SRB 90

Угол трубы, 90°

Артикул	H	B	t	D	R	W	G
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>							
<b>SRB 90-30F</b>	185	100	1.50	30	140	90°	0.400
<b>SRB 90-60F</b>	225	100	2.00	60	150	90°	1.300
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>							
<b>SRB 90-30E</b>	185	100	1.50	30	140	90°	0.400
<b>SRB 90-60E</b>	225	100	2.00	60	150	90°	1.300

Дополнительные аксессуары

<b>SR</b>	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
<b>SRL</b>	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375





## SRB 45

Угол трубы, 45°

Артикул	H	B	L	t	D	R	W	G
	мм	мм	мм	мм	мм	мм		кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>								
SRB 45-30F	270	100	6000	1.50	30	140	45°	0.300
SRB 45-60F	350	100	6000	2.00	60	150	45°	1.050
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>								
SRB 45-30E	270	100		1.50	30	140	45°	0.300
SRB 45-60E	350	100		2.00	60	150	45°	1.050

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375





## SRM

Зажимная втулка

Артикул	H	t	D	G
	мм	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>				
SRM 30F	80	1.50	30	0.150
SRM 60F	115	2.50	60	0.550
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>				
SRM 30E	80	1.50	30	0.150
SRM 60E	115	2.50	60	0.550

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375
SRB 45	Угол трубы, 45°	376
SRB 90	Угол трубы, 90°	375





## SRML

Втулка

Артикул	H	t	D	G
	мм	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>				
SRML 30F	130	1.50	30	0.200
SRML 60F	230	2.50	60	1.050
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>				
SRML 30E	130	1.50	30	0.200
SRML 60E	230	2.50	60	1.050

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375
SRB 45	Угол трубы, 45°	376
SRB 90	Угол трубы, 90°	375





## SRHD

Держатель защитной трубы, поворотный

Артикул	H	B	L	t	D	G
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>						
SRHD 30F	62	15	80	1.50	30	0.700
SRHD 60F	102	15	115	2.00	60	1.200
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>						
SRHD 30E	62	15	80	1.50	30	0.700
SRHD 60E	102	15	115	2.00	60	1.200

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375
SRB 45	Угол трубы, 45°	376
SRB 90	Угол трубы, 90°	375





## SRHB

Фиксатор защитной трубы

Артикул	B	t	D	G
	ММ	ММ	ММ	КГ
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>				
SRHB 30F	6	6.00	31	0.520
SRHB 60F	10	10.00	61	0.620
<b>Нержавеющая сталь, материал № 1.4301 (V2A)</b>				
SRHB 30E	6	6.00	31	0.520
SRHB 60E	10	8.00	61	0.620

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375
SRB 45	Угол трубы, 45°	376
SRB 90	Угол трубы, 90°	375





## SRS-A

Анкерный зажим

Артикул	L	t	D	G
	ММ	ММ	ММ	КГ
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>				
SRS-A 30F	70	1.50	30	0.060
SRS-A 60F	70	1.50	60	0.080
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>				
SRS-A 30E	70	1.50	30	0.060
SRS-A 60E	70	1.50	60	0.080

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375
SRB 45	Угол трубы, 45°	376
SRB 90	Угол трубы, 90°	375





## SRS-W

Двойной крепежный зажим

Артикул	t мм	D мм	G кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>			
SRS-W 30F	4.00	31	0.100
SRS-W 60F	4.00	61	0.320
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>			
SRS-W 30E	4.00	31	0.090
SRS-W 60E	4.00	61	0.310

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375
SRB 45	Угол трубы, 45°	376
SRB 90	Угол трубы, 90°	375





## SRS-R

Зажим для трубы

Артикул	B мм	L мм	t мм	D мм	G кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>					
SRS-R 30F	25	85	2.50	31	0.060
SRS-R 60F	30	160	4.00	61	0.220
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>					
SRS-R 30E	25	85	2.50	31	0.060
SRS-R 60E	30	160	4.00	61	0.220

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375
SRB 45	Угол трубы, 45°	376
SRB 90	Угол трубы, 90°	375





## SRS-B

Зажим для трубы

Артикул	t	D	G
	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>			
SRS-B 60-10F	10.00	61	0.060
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>			
SRS-B 30-6E	6.00	31	0.050
SRS-B 60-8E	8.00	61	0.160

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375
SRB 45	Угол трубы, 45°	376
SRB 90	Угол трубы, 90°	375




## SRMP-A

Монтажная пластина, 165x175 мм

Артикул	H	B	t	D	G
	мм	мм	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>					
SRMP-A 30F	175	165	3.00	30	0.580
SRMP-A 60F	175	165	3.00	60	0.600
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>					
SRMP-A 30E	175	165	3.00	30	0.580
SRMP-A 60E	175	165	3.00	60	0.600

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375




## SRMP-B

Монтажная пластина, 175x260 мм

Артикул	H	B	t	D	G
	мм	мм	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>					
SRMP-B 30F	260	175	3.00	30	1.100
SRMP-B 60F	260	175	3.00	60	1.100
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>					
SRMP-B 30E	260	175	3.00	30	1.100
SRMP-B 60E	260	175	3.00	60	1.100

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375




## SRMP-C

Монтажная пластина, 270x380 мм

Артикул	H	B	t	D	G
	мм	мм	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>					
<b>SRMP-C 60F</b>	380	270	3.00	60	2.700
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>					
<b>SRMP-C 60E</b>	380	270	3.00	60	2.700

Дополнительные аксессуары

<b>SR</b>	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
<b>SRL</b>	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375






## SRF

Траверса крепления защитной трубы

Артикул	H	B	L	t	D	G
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>						
<b>SRF 30F</b>	130	40	130	1.50	31	0.280
<b>SRF 60F</b>	230	80	220	2.50	61	1.750
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>						
<b>SRF 30E</b>	130	40	130	1.50	31	0.280
<b>SRF 60E</b>	230	80	220	2.50	61	1.750

Дополнительные аксессуары

<b>SR</b>	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
<b>SRL</b>	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375





## SRFW

Кронштейн фиксирующий

Артикул	H	B	L	t	G
	мм	мм	мм	мм	кг
<b>Сталь, горячее цинкование методом погружения</b>					
SRFW 30F	100	60	200	2.00	0.520
SRFW 60F	200	100	400	3.00	1.950
<b>Нержавеющая сталь, 1.4301 (V2A)</b>					
SRFW 30E	100	60	200	2.00	0.520
SRFW 60E	200	100	400	3.00	1.950

Дополнительные аксессуары

SRS-B	Зажим для трубы	380
SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375





## SRK-O

Торцевые втулки для защиты кромок

Артикул	L	t	D	G
	мм	мм	мм	кг
<b>Поливинилхлорид</b>				
SRK-O 30	25	2.00	30	0.010
SRK-O 60	25	2.00	60	0.020

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375





## SRK-G

Торцевая заглушка

Артикул	L мм	t мм	D мм	G кг
<b>Поливинилхлорид</b>				
SRK-G 30	30	2.00	30	0.010
SRK-G 60	35	2.00	60	0.020

Дополнительные аксессуары

SR	Защитная труба, длина = 6000 мм	374
SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375



## SRL-KSR 100

Защитная вставка

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
<b>Поливинилхлорид</b>				
SRL-KSR 100	28	2	100	0.016

Дополнительные аксессуары

SRL	Защитная труба с прорезями, длина = 6000 мм	375
-----	---	-----

