

Schiffskabelleitern

Kurzinformation





Schiffskabelleitern

Schiffskabelleitern in den Breiten 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400 und 500 mm in folgenden Ausführungen: tauchfeuer-
verzinkt nach DIN EN ISO 1461 blank oder
blank inklusive einem Voranstrich



Formteile

Formteilbögen in 90° horizontal sowie
vertikal und Abzweige in folgenden
Ausführungen: tauchfeuer verzinkt
nach DIN EN ISO 1461 blank oder blank
inklusive einem Voranstrich



Zubehör

Horizontal- und Vertikalverbinder,
Befestigungsbügel und Trennsteg

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Eine Haftung des Herausgebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieses Dokumentes verlieren alle bisherigen Exemplare ihre Gültigkeit.

© PohlCon | PC-LIT-KI-SKL-DE | 04-2023 | 2. v. | 05-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

T +49 30 68 283-04
F +49 30 68 283-383

www.pohlcon.com