



BESTELLBLATT



KUNEX® Klemmfuge Zubehör

BK39

Rev.01 vom: 2019-09-26

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

Eine Ausführung der KUNEX® Klemmkonstruktion gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-5316/053/14 MPA-BS erfordert die Verwendung der mit **◆** gekennzeichneten Komponenten. (Rohkautschuk und Befestigung jeweils eine Variante).

Grundierung

Frankopur 2K **◆**

Verbrauch: ca 0,3 - 0,5 kg/m²

Gebinde 1 kg _____ Stk.

Rohkautschukstreifen

Rollenlänge: 10m **◆**




80 x 4 mm _____ Rolle(n)

Klemmschiene

Material: verzinkt L= 1,45m

V4A L= 1,30m



80 x 8 mm **◆** _____ Stk.

Lochung 16x30 mm

80 x 8 mm **◆** _____ Stk.

Lochung 20x30 mm



Inneneck

80 x 80 x 10 mm _____ Stk.

Lochung ø 18 mm




Außeneck

200 x 80 x 10 mm _____ Stk.

Lochung ø 18 mm

Bitte Seite 2 beachten





BESTELLBLATT



KUNEX® Klemmfuge Zubehör

BK39

Rev.01 vom: 2019-09-26

Befestigung

Bedarf je Klemmprofil:

- Klemmschiene verzinkt 10 Stk.
- Klemmschiene V4A 9 Stk.
- Inneneck 1 Stk.
- Außeneck 3 Stk.

Variante 1:



Verbundanker

M 12 _____ Pkg. (10 Stk.)

M 16 ◆ _____ Pkg. (10 Stk.)

Ankerstange

(inkl. Mutter und U-Scheibe)

Material: verzinkt V4A

M 12/160 _____ Pkg. (10 Stk.)

M 16/190 ◆ _____ Pkg. (10 Stk.)

Variante 2:



Betonschraube ◆

(inkl. Mutter und U-Scheibe)

TSM-B14 M16 verzinkt _____ Pkg. (25 Stk.)

TSM-10x140 M 12x35 _____ Pkg. (50 Stk.)

Zubehör (optional)



Klemmschutzprofil verzinkt inkl. Befestigungsmaterial

Länge: 2,00 m _____ Stk.

Bestellt von: _____

am: _____

