

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

JORDAHL® szyna montażowa JM

2. Rodzaj i zastosowanie

Przenoszenie statycznych i quasi-statycznych obciążeń rozciągających i ścinających za pomocą śrub w kształcie litery T osadzonych w przyspawanej szynie. Nadaje się do stresu zmęczeniowego.

3. Znak towarowy / Producent:

JORDAHL®
PohlCon GmbH, Nobelstraße 51, 12057 Berlin, Niemcy

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Ocena techniczna

Europejski dokument oceny

EAD 330667-00-0602, Wydanie 07/2016

Europejska ocena techniczna:

ETA-15/0386, Data: 13.01.2017

Organ oceny technicznej:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin

Notyfikowana:

DVS ZERT GmbH, Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf


Certyfikat zgodności:

2451-CPR-EAD-2017.0002.005

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie	ETA-15/0386, załącznik 4 *)
Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie	ETA-15/0386, załącznik 5 *)
Minimalny rozstaw i moment dokręcenia śrub	ETA-15/0386, załącznik 3, 4 i 5 *)
Przemieszczenia przy oddziaływaniach rozciągających i ścinających	ETA-15/0386, załącznik 4 i 5 *)
Wytrzymałość przy oddziaływaniu zmęczeniowym	ETA-15/0386, załącznik 6 *)
Reakcja na ogień	NPD

Właściwości użytkowe produktu określone w pkt 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 6. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez:



Berlin, 01.02.2024

Björn Wingerter, Kierownik ds. rozwoju technologii i produktu, konstrukcja stan surowa/elewacja

*) [Dalsze informacje](https://pohlcon.com/en/products/fastening/mounting-channels/mounting-channel-jm-w) pohlcon.com/en/products/fastening/mounting-channels/mounting-channel-jm-w