

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

JORDAHL® Montážní kolejnice JM

**2. Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Absorpce statických a kvazistatických tahových a příčných tahových zatížení pomocí šroubů tvaru T vložených do svařované kolejnice. Vhodné při únavě.

**3. Výrobce:**

JORDAHL®  
PohlCon GmbH, Nobelstraße 51, 12057 Berlin, Německo

**4. Systém/systémy POSV:**

Systém 2+

**5. Technické posouzení**

**Evropský dokument pro posuzování:**

EAD 330667-00-0602, Vydání 07/2016

**Subjekt pro technické posuzování:**

ETA-15/0386, Datum: 13.01.2017

**Evropské technické posouzení:**

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin

**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:**

DVS ZERT GmbH, Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf

**Certifikát shody:**

2451-CPR-EAD-2017.0002.008

**6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti**

| Základní vlastnosti   | Vlastnost viz                  |
|---|--------------------------------|
| Charakteristická tahová odolnost                                  | ETA-15/0386, příloha 4 *)      |
| Charakteristická smyková odolnost                                 | ETA-15/0386, příloha 5 *)      |
| Minimální vzdálenost a kroutící moment šroubů                     | ETA-15/0386, příloha 3 až 5 *) |
| Posuny pod zatížením tahem a smykem                               | ETA-15/0386, příloha 4 a 5 *)  |
| Charakteristická odolnost při únavovém cyklickém tahovém zatížení | ETA-15/0386, příloha 6 *)      |
| Třída reakce na požár   | NPD                            |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

To je překlad. Anglická a německá verze jsou platné.

\*) [Dodatečné informace pohlcon.com/en/products/fastening/mounting-channels/mounting-channel-jm-w](http://pohlcon.com/en/products/fastening/mounting-channels/mounting-channel-jm-w)