



**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

JORDAHL® Ankerschiene JTA, JZA, JXA und JXA-PC

**2. Verwendungszweck(e):**

Einleitung von statischen und quasi-statischen Zug- und Querlasten (senkrecht zur und in Achsrichtung der Schiene) in gerissenen und ungerissenen Beton mittels T-förmiger, in die einbetonierte Schiene eingesetzter Schrauben. Geeignet für Brand-, Ermüdungs- und Erdbebenbeanspruchung.

**3. Eingetragene Marke / Hersteller:**

JORDAHL®  
PohlCon GmbH, Nobelstraße 51, 12057 Berlin, Deutschland

**4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 1

**5. Technische Bewertung**

**Europäisches Bewertungsdokument:**

EAD 330008-04-0601-V01, Ausgabe 03/2024

**Europäische Technische Bewertung:**

ETA-09/0338 vom 18.06.2024

**Technische Bewertungsstelle:**

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin

**Notifizierte Stelle:**

DVS ZERT GmbH, Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf

**Konformitätszertifikat:**

2451-CPR-EAD-2018.0001.004

**6. Erklärte Leistung(en)**

Grundeigenschaft	Leistung
Charakteristischer Widerstand unter statischer und quasistatischer Belastung	
Widerstand gegen Stahlversagen unter Zuglast	ETA-09/0338, Anhang C1-C7 *)
Widerstand gegen Betonversagen unter Zuglast	ETA-09/0338, Anhang C8-C11 *)
Widerstand gegen Stahlversagen unter Querlast senkrecht zur Schienenlängsachse	ETA-09/0338, Anhang C13-C16 *)
Widerstand gegen Stahlversagen unter Querlast in Schienenlängsrichtung	ETA-09/0338, Anhang C13-C16 *)
Widerstand gegen Betonversagen unter Querlast	ETA-09/0338, Anhang C17-C18 *)
Widerstand unter kombinierter Zug- und Querlast	ETA-09/0338, Anhang C22 *)
Charakteristischer Widerstand bei Ermüdungsbelastung	
Widerstand gegen Stahlversagen unter Zuglast	ETA-09/0338, Anhang C23-C25 *)
Widerstand gegen Betonversagen unter Zuglast	ETA-09/0338, Anhang C23-C25 *)
Ermüdungswiderstand gegen Stahlversagen unter Querlast in Längs- und Querrichtung der Schiene	ETA-09/0338, Anhang C26 *)
Ermüdungswiderstand gegen Betonversagen unter Querlast in Längs- und Querrichtung der Schiene	ETA-09/0338, Anhang C26 *)
Ermüdungswiderstand unter kombinierter Zug- und Querlast	ETA-09/0338, Anhang C27 *)
Charakteristischer Widerstand unter seismischer Belastung	
Seismische Widerstand gegen Stahlversagen unter Zuglast	ETA-09/0338, Anhang C29-C34 *)
Seismische Widerstand gegen Stahlversagen unter Querlast senkrecht zur Schienenlängsachse	ETA-09/0338, Anhang C35-C39 *)
Seismische Widerstand gegen Stahlversagen unter Querlast in Schienenlängsrichtung	ETA-09/0338, Anhang C35-C37 *)
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	ETA-09/0338, Anhang C40-C42 *)
Dauerhaftigkeit	ETA-09/0338, Anhang B1 *)

Leistungserklärung Nr. DOP\_JTA\_0224\_DE  
JORDAHL® Ankerschiene JTA, JZA, JXA und JXA-PC



Die Leistung des Produkts gemäß 1 entspricht den erklärten Leistungen nach 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Berlin, 24.07.2024

Björn Wingerter, Leiter Technik und Produktentwicklung  
Rohbau / Fassade

[\\*\) Weitere Informationen pohlcon.com/produkte/befestigung/ankerschienen](https://pohlcon.com/produkte/befestigung/ankerschienen)