



Basisleiste

Abstandhalter mit nach oben stehende Noppen

Die linienförmigen Flächenabstandhalter Basisleiste werden bei horizontalen Bewehrungen verwendet und sind speziell für den Einsatz im Fertigteilwerk geeignet. Die Basisleisten sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und zeichnen sich durch die nach oben stehende Noppen aus, welche das Verrutschen der Bewehrungen verhindern. Die Abstandhalter sind in einem 500 mm Raster steck- und teilbar und mit einer Länge von ca. 2000 mm sowie Betondeckung von 15 bis 50 mm erhältlich.

Artikel		Gewicht
631000005309	Basisleiste 15 2.00	0,075 kg
631000005310	Basisleiste 20 2.00	0,105 kg
631000005311	Basisleiste 20 2.50	0,125 kg
631000005301	Basisleiste 25 2.00	0,108 kg
631000005302	Basisleiste 25 2.50	0,108 kg
631000005303	Basisleiste 30 2.00	0,110 kg
631000005304	Basisleiste 30 2.50	0,110 kg
631000005305	Basisleiste 35 2.00	0,120 kg
631000005306	Basisleiste 40 2.00	0,130 kg
631000005307	Basisleiste 45 2.00	0,140 kg
631000005308	Basisleiste 50 2.00	0,145 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

