



## Betonabstandhalter Typ PRT

Gießbeton-Abstandhalter mit Kunststoffklammer

Bei den Betonabstandhaltern Typ PRT handelt es sich um kugelförmige Einzelabstandhalter. Mithilfe den integrierten doppelten Kunststoffklammern lassen sie sich an horizontalen und vertikalen Bewehrungen befestigen. Auf diese Weise können Metall- und Drahtteile in den Betondeckungen vermieden werden. Die Zubehörteile sind aus hochwertigem Gießbeton gefertigt und gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit geprüft. Sie sind mit einer Betondeckung von 15 bis 40 mm erhältlich.

Artikel		Gewicht
620200019868	Beton PRT 15 / 32000	0,027 kg
620200019869	Beton PRT 20 / 20000	0,043 kg
620200019870	Beton PRT 25 / 16000	0,062 kg
620200019871	Beton PRT 30 / 12000	0,076 kg
620200019872	Beton PRT 35 / 10000	0,100 kg
620200019873	Beton PRT 40 / 8000	0,112 kg

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

