



## BRMQ

### Brandschutzmanschette

Die Brandschutzmanschette BRMQ ist eine Mineralwolle-Dämmplatte mit einer einseitigen Beschichtung und wird an den Querkraftdorn HED-S montiert. Sie hat gemäß DIN EN 13501-2 eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten (R90). Die Beschichtung schäumt bei Feuer auf und verschließt die Fuge vollständig. Die Brandschutzmanschette wird in Materialstärken von 20, 30 und 40 mm für die entsprechenden Fugenbreiten angeboten. Für größere Fugenbreiten ist eine Kombination der Brandschutzmanschetten möglich. Dabei ist ein Freiraum von maximal 10 mm in der Fuge zulässig. Die Brandschutzmanschetten sind für verschiedene Dorngrößen ausgelegt sowie kombinierbar mit den Gleithülsen GSQ.

Artikel		Gewicht
550300002495	BRMQ 20 20	0,114 kg
550300002496	BRMQ 20 30	0,134 kg
550300002497	BRMQ 20 40	0,154 kg
550300002498	BRMQ 22 20	0,114 kg
550300002499	BRMQ 22 30	0,134 kg
550300002500	BRMQ 22 40	0,154 kg
550300002501	BRMQ 25 20	0,114 kg
550300002502	BRMQ 25 30	0,134 kg
550300002503	BRMQ 25 40	0,154 kg
550300002504	BRMQ 30 20	0,114 kg
550300002505	BRMQ 30 30	0,134 kg
550300002506	BRMQ 30 40	0,154 kg

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

