


DSAINOXFR 2

Seilabhangung aus Edelstahl mit Schlaufe und Edelstahl-Universalverschluss

Die Seilabhangung DSAINOXFR 2 mit Schlaufe und Edelstahl-Universalverschluss dient der Deckenabhangung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus Edelstahl und ist in Langen von 1000 bis 10000 mm verfugbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,44 kN (Grippe Lastklasse 2).



Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

| Artikel | L | P _{max} | Gewicht |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| DSAINOXFR 21E4 | 1000 mm | 0,44 kN | 0,035 kg |
| DSAINOXFR 22E4 | 2000 mm | 0,44 kN | 0,051 kg |
| DSAINOXFR 23E4 | 3000 mm | 0,44 kN | 0,066 kg |
| DSAINOXFR 24E4 | 4000 mm | 0,44 kN | 0,095 kg |
| DSAINOXFR 25E4 | 5000 mm | 0,44 kN | 0,101 kg |
| DSAINOXFR 210E4 | 10000 mm | 0,44 kN | 0,184 kg |

L: Lange

P_{max}: max. Belastung

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

