

DSAUGRFR 2

Seilabhängung mit Schlaufe und UniGrip-Zentralausgang

Die Seilabhängung DSAUGRFR 2 mit Schlaufe und UniGrip-Zentralausgang dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,54 kN (Gripple Lastklasse 2).

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	L	P_{max}	G
DSAUGRFR 21GV	1000 mm	0,54 kN	0,340 kg
DSAUGRFR 22GV	2000 mm	0,54 kN	0,360 kg
DSAUGRFR 23GV	3000 mm	0,54 kN	0,380 kg
DSAUGRFR 24GV	4000 mm	0,54 kN	0,400 kg
DSAUGRFR 25GV	5000 mm	0,54 kN	0,420 kg
DSAUGRFR 210GV	10000 mm	0,54 kN	0,670 kg

L: Länge
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.