


DSAUGRSP 2

Seilabhangung mit Queranker und UniGrip-Zentralausgang



Die Seilabhangung DSAUGRSP 2 mit Queranker und UniGrip-Zentralausgang dient der Deckenabhangung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Langen von 1000 bis 10000 mm verfugbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,54 kN (Grippe Lastklasse 2).

Stahl, galvanisch verzinkt

| Artikel | L | P _{max} | G |
|----------------|----------|------------------|----------|
| DSAUGRSP 21GV | 1000 mm | 0,54 kN | 0,350 kg |
| DSAUGRSP 22GV | 2000 mm | 0,54 kN | 0,370 kg |
| DSAUGRSP 23GV | 3000 mm | 0,54 kN | 0,390 kg |
| DSAUGRSP 24GV | 4000 mm | 0,54 kN | 0,410 kg |
| DSAUGRSP 25GV | 5000 mm | 0,54 kN | 0,410 kg |
| DSAUGRSP 210GV | 10000 mm | 0,54 kN | 0,680 kg |

L: Lange

P_{max}: max. Belastung

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

