



FRSV

Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603

Die Flachrundschraube mit kurzem Vierkant FRSV (gemäß DIN 603) kommt bei zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, u.a. bei der Montage von Fest- und Loslagern bei Kabelleitern und -rinnen, bei der Befestigung von Sturmsicherungswinkeln oder der Montage von Gitterbahnverbindern. Die Flachrundschraube ist in Längen von 12 bis 20 mm sowie mit Gewinden M6 bis M10 verfügbar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	ø	L	D	d	Gewicht
FRSV 6X12	6 mm	12 mm	16 mm	1,5 mm	0,005 kg
FRSV 6X16	6 mm	16 mm	16 mm	1,5 mm	0,006 kg
FRSV 8X16	8 mm	16 mm	20 mm	2 mm	0,012 kg
FRSV 10X20	10 mm	20 mm	24 mm	2,5 mm	0,022 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	ø	L	D	d	Gewicht
FRSV 10X20F	10 mm	20 mm	24 mm	2,5 mm	0,022 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	ø	L	D	d	Gewicht
FRSV 6X12E	6 mm	12 mm	16 mm	1,5 mm	0,005 kg
FRSV 6X16E	6 mm	16 mm	16 mm	1,5 mm	0,006 kg
FRSV 8X16E	8 mm	16 mm	20 mm	2 mm	0,012 kg
FRSV 10X20E	10 mm	20 mm	24 mm	2,5 mm	0,022 kg



PRODUKTINFORMATION

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Ø	L	D	d	Gewicht
FRSV 6X12E4	6 mm	12 mm	16 mm	1,5 mm	0,006 kg
FRSV 10X20E4	10 mm	20 mm	24 mm	2,5 mm	0,024 kg

Ø: Gewindedurchmesser

L: Länge

D: Durchmesser

d: Dicke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

