



## GV-L 30

### Gitterbahn-Verbinder

Der Gitterbahn-Verbinder GV-L 30 kommt gemäß Montageanleitung bei der Wand- und Deckenmontage von Gitterbahnen zum Einsatz. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

#### Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
GV-L 30GV	8 mm	22 mm	41 mm	0,017 kg

#### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
GV-L 30F	8 mm	22 mm	41 mm	0,017 kg

#### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	Gewicht
GV-L 30E	8 mm	22 mm	41 mm	0,016 kg

#### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	Gewicht
GV-L 30E4	8 mm	22 mm	41 mm	0,016 kg



# PRODUKTINFORMATION

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



