



GVU

Gitterbahn-Verbinder

Mit den Gitterbahn-Universalverbindern GVU lassen sich Gitterbahnen schnell und einfach in gerader Richtung montieren. Aber auch bei horizontalen Richtungsänderungen (Gitterbahnbögen und -abzweige) sowie vertikalen Richtungsänderungen kommt der Gitterbahn-Verbinder GVU zusammen mit zwei Gitterbahn-Verbinder-Klemmstücken GVK zum Einsatz. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
GVU F	2 mm	46 mm	185 mm	0,133 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	Gewicht
GVU E	2 mm	46 mm	185 mm	0,098 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	Gewicht
GVU E4	2 mm	46 mm	185 mm	0,098 kg

H: Höhe

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

