



ISOMUR® plus

Das tragende Wärmedämmelement ISOMUR® plus eignet sich für den unteren und/oder oberen Bereich des Mauerwerks. Es zeichnet sich aus durch eine effiziente Wärmedämmung bei hoher Tragfähigkeit gemäß ETA-18/1063. Die charakteristische Druckfestigkeit liegt bei $\geq 25,0$ N/mm². ISOMUR® plus-Elemente dürfen in Erdbebengebieten nach DIN EN 1998-1, Eurocode 8, in Zone 1-3 eingebaut werden. Das Element besteht aus geschäumtem Styropor mit integrierter tragender Struktur aus hochfestem Leichtbeton. Es weist eine Elementlänge von 600 mm sowie Breiten zwischen 115 und 240 mm auf.



Artikel		Gewicht
290100004824	Isomur plus 11.5	12,500 kg
290100004826	Isomur plus 15.0	16,000 kg
290100004828	Isomur plus 17.5	18,500 kg
290100004830	Isomur plus 20.0	20,000 kg
290100004832	Isomur plus 24.0	26,000 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-18/1063

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-17.5-1215

