

ISOPRO® IPQZ

ISOPRO® IPQZ ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper für den zwängungsfreien Anschluss von einspringenden Balkonen und Loggien. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Zum Zwecke der zwängungsfreien Lagerung weist der Artikel keine Druckkomponente auf. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IPQZ für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.



Artikel		Betondeckung	G
210800015058	IPQZ5	0 mm	0,800 kg
210800012505	IPQZ10	0 mm	1,000 kg
210800015060	IPQZ15	0 mm	1,000 kg
210800012506	IPQZ20	0 mm	1,500 kg
210800012508	IPQZ30	0 mm	2,000 kg
210800012510	IPQZ40	0 mm	1,800 kg
210800012512	IPQZ50	0 mm	2,600 kg
210800015064	IPQZ55	0 mm	3,500 kg
210800012513	IPQZ60	0 mm	2,800 kg
210800012516	IPQZ70	0 mm	4,200 kg
210800018552	IPQZ75	0 mm	2,920 kg
210800012518	IPQZ80	0 mm	2,800 kg
210800012520	IPQZ90	0 mm	4,200 kg
210800025048	IPQZ100	0 mm	5,250 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



Europäische Technische Bewertung, ETA-17/0466

Seite 1



PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

