



ISOPRO® IPT

ISOPRO® IPT ist ein wärmedämmter Kragplattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper und balkonseitig integrierter Aufhängebewehrung für frei auskragende Stahlbetonbauteile. Es eignet sich zur Übertragung von negativen Momenten sowie positiven Querkraften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Für den Einbau im Fertigteilwerk ist eine zweiteilige Ausführung des Produkts erhältlich. Die Druckebene besteht aus Stahldruckstäben. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IPT für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Querkrafttragstufe, Betondeckung, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

AbZ

Artikel		Gewicht
210200014990	IPT110 Q10	44,000 kg
210200014991	IPT110 Q12	45,500 kg
210200014992	IPT110 Q14	49,100 kg
210200015002	IPT150 Q10	57,400 kg
210200015008	IPT150 Q12	59,700 kg
210200015012	IPT150 Q14	62,900 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-15.7-243

